

Compact Audio Box and A/V Signal Extender

AVBridge는 최신 회의 공간을 위해 설계된 컴팩트한 오디오 박스이자 A/V 신호 확장 장치로, 안정적이고 고품질의 오디오-비디오 통합을 제공합니다.


필수적인 오디오 처리 기능을 포함하고 있으며, 4 × 4 Dante 채널, Phoenix 커넥터 아날로그 입출력, USB 확장을 결합하여 카메라, DSP 또는 기타 AV 장치를 연결할 수 있도록 합니다.

또한 Yealink CM20/CM50 천장형 마이크와 함께 사용하기에 적합하여 표준 화상회의 오디오 솔루션을 구성할 수 있으며, 통합 오디오 경로에서 한 단계 업그레이드된 구성을 제공하여 보다 전문적인 Pro AV 회의실 환경을 구현할 수 있습니다.



Features

- 회의 통합을 위한 오디오 및 비디오 데이터의 USB 변환 지원
- AES67 및 Dante 프로토콜 지원 (4 × 4 Dante 채널)
- 1개의 Dante 마이크 또는 최대 4개의 YeaAudio 마이크와 호환
- Yealink Room Designer 소프트웨어와 호환



4*4 Dante Channel



A/V to USB



One software Configuration



One-button Deployment



Intelligent Design

Key Features and Benefits

CM50/CM20-Ready

Yealink 스피커 및 타사 Dante/아날로그 스피커와 함께 1 × CM50 또는 최대 4 × CM20을 지원하여, 중대형 회의실 및 비용 효율적인 Pro Audio 환경에 적합합니다.

Extension for A/V

카메라 또는 오디오 신호를 호스트로 연결하는 A/V 확장 장치로 작동하여, 유연한 장치 배치를 가능하게 하며 오디오/비디오 확장 및 BYOM(Bring Your Own Meeting) 환경에 이상적입니다.

Compact Pro Audio

4 × 4 Dante(Tx/Rx)를 지원하는 소형 오디오 박스로, Dante 네트워크 전반에 걸쳐 저지연 오디오 라우팅을 제공합니다.

Essential Tuning Built-In

맞춤형 라우팅을 위한 매트릭스 믹서와 기본적인 룸 튜닝을 위한 PEQ를 제공하여, 다양한 장치가 구성된 오디오 환경에 유연하게 대응합니다.

Effortless Setup

원터치 배포 버튼과 Yealink Room Designer 지원을 통해, 플러그 앤 플레이 방식의 간단하고 효율적인 설치 및 구성이 가능합니다.

AVBridge 사양표

Dante Channels • Input Channels : 4 • Output Channels : 4 • Frequency Response : 100 Hz – 20 kHz • THD+N : ≤0.1% • Sampling Rate : 48 kHz • Bit Depth : 4 bit • Dynamic Range : 97dB Logistics Info • Package Dimensions : 191 × 125 × 88 mm • Gross Weight : 616 g • Net Weight : 315 g	USB Channels • Sampling Rate : 48 kHz/16 kHz • Bit Depth : 16 bit/24 bit Analog Channels • Input Channel : 1 × 3-pin Phoenix connector analog input • Output Channel : 1 × 5-pin Phoenix connector analog output • Frequency Response : 100 Hz – 20 kHz • THD+N : ≤1% • Input Dynamic Range : 92 dB • Output Dynamic Range : 93 dB • Equivalent Input Noise : -86 dBu • Analog Input Gain Range : 0 to 11 dB • Analog Output Limiting Range : -10dBV to +4dBu	Product Info • Product Dimensions : 150 × 100 × 28 mm • Product Weight : 315 g • Material : PC+ABS • Operating Temperature : 0 – 40 °C • Operating Humidity : 0 – 95 %RH • Power Supply : POE (Power over Ethernet) • Power Consumption (Full Load) : 13 W • Power Consumption (No Load) : 8 W Networking • Cable Requirements : Cat5e or higher (shielded cable recommended) • Connector Type : RJ45
--	---	---