

Yealink

SmartVision 80

Premium Intelligent PTZ Camera
for Large Meeting Rooms



SmartVision 80

SmartVision 80은 대형 회의실을 위해 특별히 설계된 최첨단 지능형 4렌즈 카메라입니다. PTZ 카메라 1대와 전자식 카메라 3대로 구성된 혁신적인 4렌즈 시스템을 갖추고 있어 회의실의 모든 구석을 빈틈없이 커버할 수 있습니다. 최대 20배 광학 줌을 지원하여, 참가자가 카메라로부터 멀리 떨어져 있어도 선명한 클로즈업 촬영이 가능합니다.

SmartVision 80은 다양한 회의 시나리오에서 요구되는 추적 기능을 충족하기 위해 고급 추적 기능을 다수 탑재하고 있어, 몰입감 있고 생동감 있는 회의 경험을 제공합니다. 또한, 다양한 유형의 회의실 환경에 유연하게 적용될 수 있도록 설계되어 있으며, 촬영 범위를 정밀하게 조절할 수 있는 조절식 브래킷과 함께 여러 설치 방식을 지원합니다.

Premium Intelligent PTZ Camera Smart Vision 80



Four-lens
Camera



Powerful
Intelligent Tracking



Multi-method
Deployment



Seamless
cross-device



Key Features and Benefits

Four-lens Camera Captures Every Detail with Exceptional Clarity

SmartVision 80은 전자식 카메라 3대와 PTZ 카메라 1대를 탑재하고 있습니다. 전자식 카메라는 파노라마 렌즈 1개와 망원 렌즈 2개로 구성되어 있어 회의실 전체를 빈틈없이 커버하며 모든 참석자의 모습을 선명하게 담아냅니다. 여기에 더해, PTZ 카메라는 20배 광학 줌 기능을 갖추고 있어 먼 거리에서도 초점을 정확히 유지하며 뛰어난 고화질 영상 경험을 제공합니다.

Powerful Intelligent Tracking delivers immersive Meetings

SmartVision 80은 IntelliFocus, 발표자 추적, 발언자 추적, 자동 프레임밍 등 다양한 추적 모드를 통해 원격 회의 경험을 한층 향상시켜 줍니다. 여러 대의 SmartVision 80을 함께 사용할 경우 촬영 범위가 확장되며, 다중 카메라 IntelliFocus, IntelliFrame, 마이크 및 카메라 연동과 같은 고급 기능이 추가되어 추적 정확도와 커버리지가 향상됩니다. 이를 통해 보다 전문적이고 효율적인 온라인 회의 환경을 구현할 수 있습니다.

Seamless cross-device compatibility, delivering premium meeting audio

SmartVision 80은 VCM35/36, CM20, MSpeaker Pro 등 다양한 Yealink 오디오 장치와 호환됩니다. 뛰어난 오디오 처리 기술을 기반으로 회의 중의 모든 세부 음성을 정확하게 픽업하여, 원격 발언이나 다자간 토론 상황에서도 선명하고 자연스러운 사운드를 제공합니다. 이를 통해 더욱 원활하고 효율적인 커뮤니케이션이 가능하며, 모든 참석자에게 전문가 수준의 오디오 경험을 선사합니다.

Multi-method Deployment, Simple and Convenience

SmartVision 80은 벽면, TV, 테이블 등 다양한 환경에 설치할 수 있어 유연한 활용이 가능합니다. 회의실 구성에 따라 손쉽게 카메라 방향을 조절할 수 있도록 특별 설계된 조절식 브래킷이 함께 제공되어, 설치와 운용이 더욱 편리합니다.

- 4렌즈 카메라로 모든 디테일을 탁월한 선명도로 포착
- 강력한 지능형 추적 기능으로 몰입감 있는 회의 제공
- 기기 간 완벽한 호환성으로 고품질 회의 오디오 제공
- 다양한 설치 방식, 간편하고 유연한 구성



SmartVision 80 사양표

Package includes

- 1 × Yealink SmartVision 80
- 1 × Power Supply
- 1 × Mount Kit
- 1 × VCR20 remote controller
- 1 × Quick Start Guide

PTZ Camera

- 69° DFOV, 61.5° HFOV, 36° VFOV
- 20×optical zoom
- 15m maximum distance

Panoramic Camera

- 110° DFOV, 98° HFOV, 82° VFOV
- Automatic lens cover

Telephoto Camera

- 51° DFOV, 41.6° HFOV, 32° VFOV
- Automatic lens cover

Dimension

- 230 × 135 × 171.5 mm

Interfaces

- 1 × USB 3.0 Type-B port
- 1 × USB 2.0 Type-A port
- 2 × VCH port(RJ45)
- 1 × Network Port (RJ45)
- 1 × HDMI out port
- 1 × Line in port
- 1 × Line out port
- 1 × Reset Button
- 1 × DC Power Port

Audio

- Support AI noise suppression technology
- Support dereverb technology

AI Feature

- IntelliFrame
- Participant Identification
- IntelliFocus
- Speaker Tracking
- Presenter Tracking
- Video Fence
- PIP
- Auto Framing